



GSE TOIT SOLAIRE EVO™

V.TS-2, V.A-3 et V.TN-1

SYSTÈME D'INTÉGRATION POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES TRADITIONNELS

SIMPLE, RAPIDE, LÉGER,
ÉTANCHE ET COMPÉTITIF !



MADE IN FRANCE

www.gseintegration.com

GSE TOIT SOLAIRE EVO™

BÉNÉFICES

- Economique : système intégré le plus compétitif pour les rénovations de toits et les nouvelles constructions
- Facile à mettre en œuvre : un kit de 10 à 16 panneaux s'installe en 6h environ
- Léger et peu encombrant : 116 demi-plaques par palette

PRODUIT CERTIFIÉ DANS DE NOMBREUX PAYS

- Etanchéité parfaite et durable de la centrale et de la toiture
- Ventilation optimale
- Résistance mécanique très importante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Poids
2,8 à 3,7 kg/m²



Plage de Température
-30°C à 100°C



Matière
PP - Aluminium - Inox
(100% Recyclable)



Pente
13,5° à 45°
et 25° à 45°
pour les modules d'une longueur supérieure à 1720 mm

ABERGEMENTS DISPONIBLES :

- **TS-2 : GSE TOIT SOLAIRE** destiné aux tuiles galbées (tuiles Sud)
- **A-3 : GSE TOIT SOLAIRE** destiné aux ardoises
- **TN-1 : GSE TOIT SOLAIRE** destiné aux tuiles à pureau plat (tuiles Nord)



NOS TESTS & CERTIFICATIONS

- **Assurance RC produit et exploitation** : Responsabilité Civile - CHUBB / **Assurance RC décennale** : RC décennale EPERS
- **CCFAT-CSTB** : ATEC N°21/23-83_V1 - "Toit Solaire evo" V.TS-2 : tuiles galbées, V.A-3 : ardoises, V.TN-1 : tuiles à pureau plat
- **TEST RESISTANCE AU FEU** : BROOF T3 validé



FORMATIONS



OUTILS



DOCUMENTATION



SUPPORT TECHNIQUE

Retrouvez tous nos outils et services sur

GSE
Intégration

www.gseintegration.com

